



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Wall System/0006/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

NIDA Ściana typ G / *NIDA Wall G type*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

System nienośnych ścian działowych do stosowania w budownictwie wewnątrz obiektów budowlanych
/ *The non-load bearing partition walls for use in construction inside buildings*

3. Producent: / *Manufacturer:*

Siniat Sp. z o.o., ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / *Headquarters*),
Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),
Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),
Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7 (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

System 3 / *System 3*

5. Europejski dokument oceny: / *European Assessment Document:*

Europejska ocena techniczna: / *European Technical Assessment:*

ETA 15/0301 (Ściany działowe) / *ETA 15/0301 (Partitions)*

Jednostka ds. oceny technicznej: / *Technical Assessment Body:*

TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Nr 1301
/ *BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301*

6. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

Zasadnicze charakterystyki / <i>Characteristics</i>	Właściwości użytkowe / <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i>
Maksymalna wysokość zabudowy (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opływaniania – patrz katalog techniczny) / <i>Maximum height (depend form structure & boards configuration – see technical catalogue)</i>	$H_{max.} = 4000 \div 6450$ mm	ETA 15/0301
Odporność Ogniowa / <i>Fire resistance</i>	NPD	ETA 15/0301

Zasadnicze charakterystyki / Characteristics		Właściwości użytkowe / Performance		Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification	
Izolacyjność Akustyczna (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłyrowania – patrz katalog techniczny) / Acoustic insulation (depend from structure & boards configuration – see technical catalogue)		Rw= 46 ÷ 50 dB		ETA 15/0301	
Odporność na uszkodzenie konstrukcji / Resistance to structural damage	Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim - 50 kg (worek) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag)	I warstwa / I layer	II (1x200 Nm)	ETA 15/0301	
		II warstwy / II layers	IV b (1x500 Nm)		
		III warstwy / III layers	IV b (1x500 Nm)		
	Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym - 1 kg (kula stalowa) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball)	I warstwa / I layer	II (10x10 Nm)	ETA 15/0301	
		II warstwy / II layers	IV b (10x10 Nm)		
		III warstwy / III layers	IV b (10x10 Nm)		
Odporność na obciążenia pionowe mimośrodowe - odporność na uszkodzenia konstrukcji od obciążenia - 1000 N / Resistance to eccentric vertical loads – resistance to structural damage from eccentric loads – 1000 N		Category A (1000 N/24 h)		ETA 15/0301	
Odporność na utratę przydatności użytkowej / Resistance to functional failure	Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim - 50 kg (worek) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag)	I warstwa / I layer	II (3x120 Nm)	ETA 15/0301	
		II warstwy / II layers	IV (3x120 Nm)		
		III warstwy / III layers	IV (3x120 Nm)		
	Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym - 1 kg (kula stalowa) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball)	I warstwa / I layer	II (10x2,5 Nm)	ETA 15/0301	
		II warstwy / II layers	IV (10x6 Nm)		
		III warstwy / III layers	IV (10x6 Nm)		
	Odporność na obciążenia punktowe (II warstwy płyt) / Resistance to points loads (two layers)	100N	Brak odrywania. Brak utraty przydatności użytkowej / No pull-out. No functional failure		ETA 15/0301
		250N			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Radosław Kowalski - Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów I Systemów
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa 15.11.2016 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)

.....
(podpis / signature)

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101
-3-